

Č. 2013/4**1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku****EPOTEC® PU Standard**

EN 1504-2:ZA 1.d), e), f), g)

2. Zamýšlené/zamýšlená použití

Vícevrstvý podlahový systém na bázi syntetické pryskyřice a směsi křemičitých písků určený zejména pro velkokapacitní parkoviště.

Výrobky pro ochranu povrchu – nátěry

(Ochrana proti vnikání (1.3), Regulace vlhkosti (2.2) a zvýšení odporu (8.2), Fyzikální odolnost (5.1), Chemická odolnost (6.1))

3. Výrobce

TECHFLOOR s. r. o., 17. listopadu 454, 252 63 Roztoky, Česká republika, IČO: 25350650

Výrobní závod: Přemyslovců 49, 747 07 Opava-Jaktař

5. Systém/systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků

Systém 3 – Reakce na oheň

Systém 4

6a. Harmonizovaná norma

EN 1504-2:2004

7. Deklarovaná vlastnost/deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnost	Zkušební norma	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	Cfl – s1	ČSN EN 13501-1+A1:2010	
Odolnost v oděru	<3000 mg	ČSN EN ISO 5470-1:2000	
Propustnost oxidu uhličitého	S _D > 50 m	ČSN EN 1062-6	
Propustnost pro vodní páru	Třída III	ČSN EN ISO 7783-1,2	
Odolnost chem.napadení	Sk. 1,3,10	ČSN EN 13529	
Odolnost proti úderu	Třída I	ČSN EN ISO 6272-2	
Soudržnost odtrhovou zkouškou	>2 MPa	ČSN EN 1542	EN 1504-2:2004
Překlenutí trhlin	B3.2 (-20 stC)	ČSN EN 1062-7	
Permeabilita vody v kapalně fázi	W < 0,1 kg/m ² .h ^{0,5}	ČSN EN 1062-3	
Stanovení tepelné slučitelnosti - teplotní cyklování	>2 MPa	ČSN EN 13687-3	
Protismykové vlastnosti	Třída III	ČSN EN 13036-4	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Ing. Marcel Pavlík
ředitel a jednatel společnosti

V Rostokách 11.10.2021

Dodatek

- Tento výrobek je předmětem nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Bližší informace obsahu nebezpečných chemických látek najdete v příslušných bezpečnostních listech zpracovaných dle tohoto nařízení.
- V souladu se zamýšleným použitím výrobku specifikovaným v bodě 2 tohoto prohlášení dále deklarujeme tyto vlastnosti výše uvedeného výrobku:

Protiskluznost	R 11	ČSN 72 5191, DIN 51130
Překlenutí trhlin		
statické	≥ 500 μm (třída A3)	ČSN EN 1062-7
dynamické	< 0,35 mm	

VOC	Splňuje požadavky a limity Vyhl.6/2003 pro užívání ve vnitřním prostředí staveb
Radionuklidy	I <0,5 Splňuje požadavky na obsah přírodních radionuklidů ve smyslu Vyhl. č. 307/2002 Sb. v aktuálním znění, VÚSTAH, a. s.

- Pro dosažení uvedených vlastností postupujte při aplikaci vždy podle návodu v aktuálním technickém listu produktu.
- V souladu s čl. 7 odst. 3 nařízení (EU) č. 305/2011 je prohlášení o vlastnostech zpřístupněno na internetových stránkách výrobce www.techfloor.cz.